

非亜鉛系耐摩耗性油圧作動油

ISO粘度グレード ISO VG mm ² /s(40°C)	補助粘度グレード VG mm ² /s(40°C)	コスモ石油	JXTGエネルギー	出光興産	シェルブルブリカンツジャパン	モービル
32		コスモスーパーエポックES32 コスモスーパーエポックUF32※	スーパーハイランドSE32 スーパーハイランドWP32 ハイランドTS32	ダフニースーパーハイランドA32 ダフニースーパーハイランドX32	テラスS4ME32▲※	モービルハイドロリックオイル ZF32 モービルDTEXL32
46		コスモスーパーエポックES46 コスモスーパーエポックUF46※	スーパーハイランドSE46 スーパーハイランドWP46 ハイランドTS46	ダフニースーパーハイランドA46 ダフニースーパーハイランドX46	テラスS4ME46▲※ テラスS3MT46※	モービルハイドロリックオイル ZF46 モービルDTEXL46
	56	コスモスーパーエポックES56	スーパーハイランドSE56			
68		コスモスーパーエポックES68 コスモスーパーエポックUF68※	スーパーハイランドSE68 スーパーハイランドWP68 ハイランドTS68	ダフニースーパーハイランドA68 ダフニースーパーハイランドX68	テラスS3MT68※	モービルハイドロリックオイル ZF68 モービルDTEXL68
100				ダフニースーパーハイランドA100 ダフニースーパーハイランドX100		モービルDTEXL100

※可燃性液体扱い
▲合成潤滑油